

TAGLIO E RACCOLTA IN UNA SOLA PASSATA • VELOCITÀ DI LAVORO DOPPIA • COSTI DI MANODOPERA DIMEZZATI RISPARMIO DI COMBUSTIBILE • RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI • COMPATTEZZA, LEGGEREZZA E MANOVRABILITÀ • VISIBILITÀ • ATTACCHI STANDARD PER QUALSIASI TRATTORE • TAGLIO NETTO E PRECISO
CUTTING AND GATHERING IN A SINGLE PASS • DOUBLE CUTTING SPEED • HALVED LABOUR COSTS FUEL CONSUMPTION SAVINGS • REDUCED POLLUTING EMISSIONS • COMPACTNESS, LIGHTNESS AND MANOEUVRABILITY • VISIBILITY STANDARD ATTACHMENTS FOR ANY TRACTOR • NET AND PRECISE CUTTING

CARATTERISTICHE TECNICHE TOSAERBA RACCOLGITORE MOW&CARRY®
TECHNICAL CHARACTERISTICS MOW&CARRY® MOWER COLLECTOR

Caratteristiche/Features	Modello /Model TR150-600L	Modello /Model TR180-750L
Descrizione / Description	Tosaerba raccoglitore /Mower collector	Tosaerba raccoglitore / Mower collector
Larghezza di lavoro mm / Cutting width inch	1500 /59"	1800 /71"
Altezza di taglio mm / Height of cut inch	Da 25 a 100 /From 1" to 4"	Da 25 a 100 /From 1" to 4"
Numero di lame / Number of blades	3	3
Scarico del piatto rasaerba / Grass chopping dish dump	Laterale / Lateral	Laterale / Lateral
Potenza trattrice CV (HP) / Tractor power (HP)	15-30 (11-22)	20-40 (15-30)
Presa di forza RPM / Input shaft RPM	540	540
Applicazione / Application	Posteriore / Rear	Posteriore / Rear
Nr. di giri coltelli RPM / N.of revolution of blades RPM	2.630	2.230
Categoria attacco / Joint category	1	1
Peso totale a vuoto kg / Total weight when empty lbs	427 (941)	468 (1.032)
Capacità contenitore litri / Container capacity in liters	600	750
Tipo di scarico dell'erba / Type of grass dumping	Su automezzo / On vehicle	Su automezzo / On vehicle
Altezza di scarico utile mm / Height of dump inch	1400-1800 /56"-71"	1400-1800 /56"-71"
Posiz. di scarico su autoveicolo / Posit. of dumper on vehicle	Mezzeria automezzo / Vehicle centerline	Mezzeria automezzo / Vehicle centerline
Materiale contenitore / Container material	Polietilene / Polyethylene	Polietilene / Polyethylene
Tipo di raccolta per mezzo di: /Type of collection by	Turbina / Turbine	Turbina / Turbine
Numero di giri turbina RPM / N.of revolutions of turbine RPM	3.255	2.760
Trasmissione moto a cinghie / Belts transmission	Nr. 3	Nr. 3
Sollevamento e ribaltamento / Lifting and tipping	Idraulico autom. / Autom. hydraulic	Idraulico autom. / Autom. hydraulic
Sicurezza statica del cesto /Static safety of container	Valvola di blocco sui cilindri / Blocking valve on cylinders	Valvola di blocco sui cilindri / Blocking valve on cylinders
Numero di cilindri idraulici / N.of hydraulic cylinders	3	3
Apertura e chius. portello / Opening and closing of flap door	Autom. con (2) cilindri prevaricati di fermo/ Autom. with (2) cylinders	Autom. con (2) cilindri prevaricati di fermo/ Autom. with (2) cylinders
Att. idraulici al trattore I/O /Hydraulic joints to tractor	Standard / Standard	Standard / Standard
Filtro ambiente / Environment filter	In tessuto sul portello /In cloth on flap door	In tessuto sul portello /In cloth on flap door
Ingombro massimo cm / Overall dimensions cm	185x140x170	225x140x170

Staffa di sicurezza per bloccaggio
in caso di manutenzione

Safety bracket for locking
in case of maintenance

