

CARATTERISTICHE TECNICHE TOSAERBAMULTIPLO“MULTICUT” TECHNICAL CHARACTERISTICS “MULTICUT” MULTIPLE LAWNMOWER

Cod. modello posteriore Rear model code	MCM36ID4859RD	MCM43ID5959RD	MCM45ID5971RD	MCM52ID7171RD	MCM57ID7191RD
Cod. modello frontale Front model code	FCM36ID4859RD	FCM43ID5959RD	FCM45ID5971RD	FCM52ID7171RD	FCM57ID7191RD
Larghezza di taglio cm.	360	430	450	520	565
Cutting width inch	141"	169"	177"	204"	222"
Larghezza di taglio tosaerba dx cm.	120	150	150	180	180
Cutting width with mower on the rhs inch	48"	59"	59"	71"	71"
Larghezza di taglio tosaerba centrale cm.	150	150	180	180	235
Cutting width with central mower inch	59"	59"	71"	71"	91"
Larghezza di taglio tosaerba sx cm.	120	150	150	180	180
Cutting width with mower on the lhs inch	48"	59"	59"	71"	71"
Tipo di scarico	posteriore	posteriore	posteriore	posteriore	posteriore
Grass outlet	rear	rear	rear	rear	rear
Ingombro in fase di trasporto LxH cm.	220x200	220x220	220x220	220x230	240x270
Transport dimensions WxH inch	86.61"x78.74"	86.61"x86.61"	86.61"x86.61"	86.61"x90.55"	94.48"x106.29"
Potenza necessaria al trattore CV/kw/ Tractor power required HP/kw	35/26	45/33	55/41	60/44	75/55
Tipo di attacco idraulico	2 Innesti rapidi 1/2" M	2 Innesti rapidi 1/2" M	2 Innesti rapidi 1/2" M	2 Innesti rapidi 1/2" M	2 Innesti rapidi 1/2" M
Hydraulic fitting for tractor	N.2 1/2" F Quick coupling	N.2 1/2" F Quick coupling	N.2 1/2" F Quick coupling	N.2 1/2" F Quick coupling	N.2 1/2" F Quick coupling
Presenza di forza primaria rpm/ Primary PTO rpm	540/1000 (*)	540/1000 (*)	540/1000 (*)	540/1000 (*)	540/1000 (*)
Tipo di cardano primario cm	Tipo 5 L = 130 cm	Tipo 5 L = 130 cm	Tipo 5 L = 130 cm	Tipo 5 L = 130 cm	Tipo 5 L = 130 cm
Primary universal joint inch	Type 5 Length 51.18"	Type 5 Length 51.18"	Type 5 Length 51.18"	Type 5 Length 51.18"	Type 5 Length 51.18"
Altezza di taglio cm	da 2,5 a 10 cm	da 2,5 a 10 cm	da 2,5 a 10 cm	da 2,5 a 10 cm	da 2,5 a 10 cm
Cutting height inch	1" to 4"	1" to 4"	1" to 4"	1" to 4"	1" to 4"
Ruote di trasporto telaio (solo mod. posteriore) cm	42x16	42x16	42x16	42x16	42x16
Wheels for transport (Only for rear models) inch	16x6.50 - 8	16x6.50 - 8	16x6.50 - 8	16x6.50 - 8	16x6.50 - 8
Tipo di attacco al trattore (Posteriore)	Gancio di traino	Gancio di traino	Gancio di traino	Gancio di traino	Gancio di traino
Tractor fitting (Rear)	Fixed (Trolley type hook)	Fixed (Trolley type hook)	Fixed (Trolley type hook)	Fixed (Trolley type hook)	Fixed (Trolley type hook)
Tipo di attacco al trattore (Frontale)	Attacco a 3 punti	Attacco a 3 punti	Attacco a 3 punti	Attacco a 3 punti	Attacco a 3 punti
Tractor fitting (Front)	3 Point hitch	3 Point hitch	3 Point hitch	3 Point hitch	3 Point hitch
Cilindri idraulici di sollevamento/ Hydraulic lifting cylinders	N. 3	N. 3	N. 3	N. 3	N. 3
Sicurezza in fase di trasporto (Post-Rear)	Blocco idraulico	Blocco idraulico	Blocco idraulico	Blocco idraulico	Blocco idraulico
Safety system for transport (Post-Rear)	Hydraulic stop	Hydraulic stop	Hydraulic stop	Hydraulic stop	Hydraulic stop
Peso totale macchina completa kg (Post-Rear)	950	1120	1155	1230	1276
Totale weight of machine lbs (Post-Rear)	2094	2469	2546	2711	2813
Velocità di lavoro km/h (Post-Rear)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Operating speed mi/h (Post-Rear)	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9
Peso totale macchina completa kg (Front)	970 kg	1134 kg	1176 kg	1245 kg	1292 kg
Totale weight of machine lbs (Front)	2138 lbs	2500 lbs	2592 lbs	2744 lbs	2848 lbs



ISO/TS 16949: 2009
Edition 2009-06-15
Nr. 12 111 11314 TMS
IATF Certificate Nr. 0098420
UNI EN ISO 9001: 2008
Nr. 50 100 5320 Rev. 02

NOTE:

- (*) 1000 rpm a richiesta solo su frontali
- Per le caratteristiche dei singoli tosaerba consultare la scheda tecnica della serie TC/F
- Opzioni disponibili: Mulching kit, Ruote gonfiabili, Rullo frontale, Sistema centralizzato di ingrassaggio

NOTES:

- (*) 1000 rpm on request only for front models.
- For specific features of the mowers, please see the technical data sheet of the TC/F series.
- Optional: Mulching kit, Inflatable wheels, Front roll, Centralized lubricating system