

UNA GAMMA MOLTO VERSATILE

Il tosaerba TC620XS, oltre che con attacco anteriore - con presa di forza a 540, 1000 e 2000 giri - e posteriore, è disponibile anche con motore idraulico.

Quest'ultima versione, grazie a pochissime modifiche - come la sostituzione delle 4 ruote con una serie di 5 rulli, sempre che non si vogliono mantenere le 4 ruote - può essere applicata a qualsiasi trattore, macchina operatrice o braccio idraulico senza presa di forza, grazie all'ausilio di un motore idraulico e a un attacco adattabile alla maggior parte delle applicazioni.

A HIGHLY VERSATILE RANGE


As well as front - with 540, 1000 and 2000 rpm PTOs - and rear linkage, the TC620XS is available with a hydraulic motor.

With an attachment that can be adapted to most applications, the hydraulic motor version can be fitted to any tractor, operating machine or hydraulic arm without a PTO by making just a few modifications, such as fitting a set of 5 rollers instead of - or along with - the 4 wheels.



CARATTERISTICHE TECNICHE TOSAERBA SERIE TC620XS TECHNICAL CHARACTERISTICS MOWER TC620XS SERIES

Machine code	Cutting width	Cutting height	Application	N. of blades	Tractor Power	Pto speed	Blade speed	Hitch CAT	Weight	Grass outlet
Codice macchina	Larghezza di taglio	Altezza di taglio	Applicazione	Nr. di coltelli	Potenza trattore	Nr. giri presa di forza	Nr. giri coltello RPM	Attacco CAT	Peso	Scarico
	mm. (inch.)	mm. (inch.)			HP	RPM	RPM		Kg. (lbs)	
TC6200540XSF	1600 (62")	25 / 100 (1" to 4")	Frontale	3	15 / 30	540	2600	1	220 (485)	Post./Rear
TC6201000XSF	1600 (62")	25 / 100 (1" to 4")	Frontale	3	15 / 30	1000	2600	1	220 (485)	Post./Rear
TC6202000XSF	1600 (62")	25 / 100 (1" to 4")	Frontale	3	15 / 30	2000	2600	1	220 (485)	Post./Rear
TC6200540XSR	1600 (62")	25 / 100 (1" to 4")	Posteriore	3	15 / 30	540	2600	1	220 (485)	Post./Rear
TC620IDRXS	1600 (62")	25 / 100 (1" to 4")	Frontale/Posteriore	3	15 / 30	---	2600	1	220 (485)	Post./Rear



ISO/TS 16949:2009
Edition 2009-06-15
Nr. 12 111 11314 TMS
IATF Certificate Nr. 0098420
UNI EN ISO 9001:2008
Nr. 50 100 5320 Rev. 02



www.caroni.it

CARONI SPA - COSTRUZIONI MECCANICHE
VIA CASTELLETTO STURA, 46 - 12100 CUNEO - ITALY
TEL. +39.171.401346/7 - FAX +39.171.403750
www.caroni.it • e-mail: sales@caroni.it

CARONI
SPA
Mowers That Care