




Souplesse dans l'utilisation, simplicité et sécurité constituent les principaux atouts de la tondeuse arrière de la série TC. Conçue et réalisée avec les technologies les plus modernes et les systèmes de construction les plus en pointe, cette tondeuse est la machine idéale pour un attelage sur un tracteur d'une puissance comprise entre 12 et 60 ch. La tondeuse, disponible dans les largeurs de coupe de 1200, 1500, 1800 et 2350 mm, peut être employée sur tous les types de tapis de gazon: du champ agricole au terrain de golf, du parc à l'aire d'autoroute; du jardin privé au stade sportif. Les quatre roues à section "extralarge" garantissent une coupe toujours précise de 25 à 100 mm. Le châssis porteur monobloc est réalisé, pour tous les modèles, par emboutissage à froid.

Robustesse et dimensions limitées parfent le profil de cette machine maniable et d'un emploi facile. Les versions disponibles sont au nombre de sept: TC 480NSLD, TC 590NSLD, TC 710NSLD avec sortie d'herbe latérale et TC 480NSRD, TC 590NSRD, TC710NSRD et TC 910NSRD avec sortie arrière.

Le réglage de la hauteur de la coupe est simple; il suffit de déplacer quelques entretoises montées sur l'axe de la fourche. Le 3e point est mobile afin que la machine puisse épouser les aspérités du terrain. La tension des courroies, réglable par une seule vis, est facile à contrôler.

Les points d'attelage, standard, permettent d'utiliser tout type de tracteur. Pour les 5 premiers modèles, il existe sept points de graissage d'un accès aisé. La TC 910NSRD en comprend neuf car elle est équipée de 5 lames pour la coupe. Cette machine, idéale pour des surfaces très étendues, garantit aussi une coupe de très grande qualité grâce aux points inférieurs d'attelage au tracteur, possédant un système mobile à oscillation maximale de 45°. Cette machine, en mesure donc de suivre tous les creux et les bosses du tapis de gazon, offre un résultat final esthétiquement parfait.

En outre la sortie arrière, facilitant ultérieurement l'expulsion de l'herbe, est équipée d'un déflecteur de sécurité.



	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Nb de lames	Puissance tracteur HP	Vitesse de PDF (rpm)	Vitesse de lame (rpm)	Attelage cat.	Poids (Kg)	Type de sortie
TC480NSLD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	Lat.
TC480NSRD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	Arr.
TC590NSLD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	Lat.
TC590NSRD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	Arr.
TC710NSLD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	Lat.
TC710NSRD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	Arr.
TC910NSRD	2350	25/100	5	45/60	540	2630	1	300	Arr.